

Biomix ATM

Fabrikant



Bionova NV

Evangeliestraat 66A ■ 9220 Hamme
Tel +32(0)52 554393 ■ Fax +32 (0)52 554721
info@biomix.eu ■ info@bionova .be
www.biomix.eu ■ www.bionova.be
BTW BE 458 509 397 ■ HR 605 898
KBC 434-4238571-63
IBAN BE 40 4344 2385 7163
BIC KREDBEBB

Algemene omschrijving

Biomix ATM is een vloeibaar milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen en verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong.

Biomix ATM is het ideale reinigingsmiddel voor alle buiten oppervlakken.

Biomix ATM aanbrengen en doe verder **niets**, de enzymen en de natuur doet het werk voor u.

Wanneer men de natuur zijn werk laat doen (regen en wind) d.w.z. "ZONDER SCHROBBEN" en afhankelijk van de graad en aard van de vervuiling/verontreiniging wordt het maximale resultaat reeds na enkele weken bereikt.

Toepassingsgebieden

Biomix ATM kan worden gebruikt op:

- Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten, riet, roofing, enz.
- Gevels: baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout, enz. al dan niet geschilderd
- Terrassen/opritten: klinkers, plavuizen, tegels, tropisch harthout, enz.
- Ornamenten/tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin, enz.
- Blauwe hardsteen (arduin): dorpels, grafzerken, enz.
- Tuinmeubels: teak, kunststof, metaal, enz.

Voorzichtigheid is geboden wanneer het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde soorten poederlak. Het product eerst testen op een onzichtbare plaats.

Biomix ATM

Gebruiksaanwijzing

Biomix ATM wordt verdund met water in een verhouding van 1:1 tot 1:5. Breng de vloeistof bij voorkeur op een droge of licht vochtige ondergrond aan met een sproeier, gieter of lage druk. Doe verder niets, de enzymen in Biomix ATM doen het werk. Na korte tijd is de vervuiling verdwenen. Niet verwerken bij een omgeving- en ondergrondtemperatuur < 8°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen 24 uur. Niet verwerken bij hoge temperaturen en in volle zon. Biomix ATM is een geconcentreerd product dat in functie van de graad van vervuiling kan worden verdund met water:

- **Ernstige vervuiling:** 1 L verdunnen met 1 L water en ruim aanbrengen op het te behandelen oppervlak.
- **Normale vervuiling:** 1 L verdunnen met 2 L water en ruim aanbrengen.
- **Lichte vervuiling:** 1 L verdunnen met 3 L water en ruim aanbrengen.
- **Onderhoud:** 1 L verdunnen met 5 L water en ruim aanbrengen.

Verbruik: ± 10m² met 1 liter verdund product naar gelang de vervuiling.

Unieke eigenschappen

- Biologisch afbreekbaar: 97% in 14 dagen (OECD 302B test)
- Milieuvriendelijk.
- Langdurige werking.
- Zuinig in gebruik.

Gebruikersvoordelen

Biomix ATM is arbeidsbesparend, de enzymen en de natuur doen het werk voor u.

Biomix ATM is voordelig in gebruik.

Biomix ATM

Productspecificaties

Verpakking: 1 liter fles, 5 liter jerrycan, 20 liter jerrycan, 200 liter PE vat, 1000 liter IBC.

Voorkomen: groene vloeistof.

Stuks /doos: 12 (flessen) x 1 L en 4 x 5 L.

Dozen / pallet: 1 L fles: 45 dozen.

5 L jerrycan: 32 dozen.

20L jerrycan: 24 stuks.

Gewicht per doos: 12 x 1L fles: 13,35 kg.

4 x 5 L jerrycan: 21,35 kg.

EAN codes: 1 L fles: 5425017317012

Doos 12x1L: 5425017317029

5 L jerrycan: 5425017317005

Doos 4x5L: 5425017317043

Houdbaarheid: 3 jaar. Bewaren op een koele (maximum 20°C) en vorstvrije plaats.

Etiket

BIOMIX-ATM
REINIGINGSMIDDEL OP ENZYMBASIS
PRODUIT DE NETTOYAGE À BASE D'ENZYMES

VERWIJDERT ALLE ATMOSFERISCHE VERVUILING!

DAK/TOIT

GEVEL/FACÈDE

TERRAS/TERRASSE

ÉLIMINE TOUTES LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES!

BIOMIX-ATM

BIOMIX

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR / BIODÉGRADABLE

BIOMIX PRODUCTS b.v.b.a. • Evangeliestraat 66A • 9220 Hamme
TEL. 32 (0)52 55 43 93 • FAX (0)52 55 47 21 • www.biomix.eu • info@biomix.eu